



KONICA MINOLTA

bizhub C3320i

A4-multifunctional kleur

**Met de
bizhub
i-SERIES
WERKT
U SLIMMER**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

VOORDELEN VOOR DE KLANT



Intuïtieve bediening

Bedien de bizhub als een smartphone of tablet met een volledig aangepaste gebruikersinterface



Mobiele connectiviteit

Print altijd en overal met de innovatieve mobiele technologieën van Konica Minolta



Security

Veilige netwerkintegratie, gegevensencryptie, HDD-overschrijving en geavanceerde gebruikersverificatie



Diensten

Efficiënt printerparkbeheer, inclusief automatische levering van verbruiksartikelen, proactief onderhoud en installatie op afstand



Duurzaamheid

Talrijke eco-functies die helpen het energieverbruik en kosten te verlagen

OPTIES

1 VERBETERDE FUNCTIES

Antivirus
LK-116

2 CONNECTIVITY

Faxkaart
FK-517

Draadloos LAN
UK-221

USB I/F set
EK-P08

USB I/F set
EK-P09

NFC-set
EK-P10

Interfacekabel voor
CSRC-modem
EK-P11

Biometrische verificatie
AU-102


IC-kaartlezer

Montageset
MK-P08

LEGENDA

 Verplichte optie

 Optie

 Deze optie kan alleen worden geïnstalleerd met de desbetreffende optie erboven



3 OVERIGE

Werkblad
WT-P03

10-key pad
KP-P03

Toetsenbordhouder
KH-P02

Luchtreinigingseenheid
CU-102

Montageset
MK-P09

4 MEDIA-INVVOER

Papierlade
PF-P20

Hoogteversteleenheid
PF-P22

Onderkast
DK-P04x

5 MEDIA-UITVOER

Offline nieter
FS-P04

AFWERKFUNCTIES



Duplex



Hoek-
nieten
(offline)

BESCHRIJVINGEN

VERBETERDE FUNCTIES

LK-116 antivirus	BitDefender®-antivirus maakt realtime scans van alle binnenkomende/uitgaande gegevens mogelijk
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

CONNECTIVITY

FK-517 faxkaart	Super G3-fax, digitale faxfunctionaliteit
UK-221 draadloos LAN	Modus voor draadloos LAN en draadloos LAN-access point
EK-P08 USB I/F set	USB-toetsbordaansluiting
EK-P09 USB I/F set	USB-toetsbordaansluiting; Bluetooth
EK-P10 NFC-interface	Verbinding maken met mobiele Android-apparaten
EK-P11 interfacekabel	GPRS-modemverbinding voor CSRC voor CSRC-modem
AU-102 biometrische verificatie	Vingeraderscanner
IC-kaartlezer	Verschillende ID-kaarttechnologieën
MK-P08-montageset	Installatieset voor ID-kaartlezer

OVERIGE

WT-P03-werkblad	Plaatsing van IC-kaartlezer
KP-P03 10-key pad	Voor gebruik in plaats van touchscreen
KH-P02 toetsenbordhouder	Voor plaatsen van USB-toetsenbord
CU-202 luchtreinigingseenheid	Verbetering van de binnenlucht kwaliteit door lagere emissies
MK-P09 montageset	Installatieset voor luchtreinigingseenheid

MEDIA-INVOER

PF-P20 papierlade	500 vel, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 hoogteversteleenheid	Voor een comfortabele werkhoogte
DK-P04x-onderkast	Biedt opslagruimte voor afdrukmedia en andere materialen

MEDIA-UITVOER

FS-P04 offline nieter	20-vels offline nieten
-----------------------	------------------------

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SYSTEEMSPECIFICATIES

Formaat touchscreen/resolutie	7"/800 x 480
Systeemgeheugen (standaard/max.)	4,096 MB
Harde schijf systeem	16 GB (standaard)
Interface	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; wifi 802.11 b/g/n (optioneel)
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automatische documentinvoer (standaard)	Maximaal 80 originelen; A6-A4; 50-128 g/m ² ; Dualscan ADF
Papierinvoer capaciteit (standaard/max)	600 vel/1.100 vel
Papierinvoerlade (standaard)	1 x 500 vel; A6-A4; aangepaste formaten; 60-210 g/m ²
Papierinvoerlade (optioneel)	1x 500 vel; A4, 60-90 g/m ²
Handinvoer	100 vel; A6-A4; aangepaste formaten; 60-210 g/m ²
Automatisch dubbelzijdig	A4; 60-210 g/m ²
Afwerkingsopties	Groeperen; Sorteren; Nieten (offline)
Uitvoer capaciteit (standaard)	Max. 250 vel
Kopieer-/afdrukvolume (maandelijks)	Opn. 6.500 pagina's; Max. 1 96.000 pagina's
Levensduur toner	Zwart tot 13.000 pagina's CMY tot 9.000 pagina's
Levensduur imaging unit	Zwart tot 155.000 pagina's (beeldverwerkingseenheid) CMY tot 55.000 pagina's (beeldverwerkingseenheid)
Stroomverbruik	220-240 V/50/60 Hz; minder dan 1,45 kW
Systeemafmeting: (b x d x h)	420 x 528 x 572 mm (zonder opties)
Systeemgewicht	Ca. 38,4 kg (zonder opties)

PRINTERSPECIFICATIES

Afdrukresolutie	1.800 (equivalent) x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Paginabeschrijvingstalen	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Besturingssysteem	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 of later; Unix; Linux; Citrix
Lettertypen	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobiel printen	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobiele verificatie en koppeling (iOS/Android) Optioneel: WiFi Direct

SCANNER SPECIFICATIES

Scansnelheid (monochroom/kleur)	Tot 28/28 ipm enkelzijdig Tot 28/28 ipm dubbelzijdig
Scanmodi	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL
Bestandsformaten	JPEG; TIFF; PDF; Compacte PDF; Gecodeerde PDF; XPS; Compacte XPS; PPTX
Scanbestemmingen	2.100 (enkel + groep); LDAP-ondersteuning

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieertechnologie	Laser
Tonertechnologie	Simitri® HD gepolymeriseerde toner
Kopieer-/printsnelheid A4 (monochroom/kleur)	Tot 33/33 ppm
Automatisch dubbelzijdig A4 (monochroom/kleur)	Tot 33/33 ppm
Tijd eerste kopie A4	6,0/7,2 sec.
Opwarmtijd	Ca. 13 sec. in monochroom; 15 sec. in kleur ²
Kopieerresolutie	600 x 600 dpi
Gradaties	256 gradaties
Multi-kopieën	1-9.999
Formaat origineel	A6-A4; aangepaste formaten
Vergroten en verkleinen	25-400% in stappen van 0,1%; automatisch zoomen

FAXSPECIFICATIES

Faxstandaard	Super G3 (optioneel)
Faxverzending	Analoog; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Faxresolutie	Maximaal 600 x 600 dpi
Faxcompressie	MH; MR; MMR; JBIG
Faxmodem	Maximaal 33,6 Kbps
Faxbestemmingen	2.100 (enkel + groep)

SYSTEEMKENMERKEN

Beveiligingsfuncties (standaard)	IP-filtering en poortblokkering; SSL2; SSL3 en TLS1.0/1.1/1.2 netwerkcommunicatie; IPsec-ondersteuning; IEEE 802.1x-ondersteuning; gebruikersverificatie; verificatielog; veilig printen; Kerberos; encryptie van hardeschijfgegevens (AES256)
Beveiligingsfuncties (optioneel)	Realtime scannen met antivirus (Bitdefender®)
Accounting (standaard)	Maximaal 1.000 gebruikersaccounts; Active Directory-ondersteuning (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail + smb-map); Definitie van gebruikersfunctietoegang
Accountingfuncties (optioneel)	Biometrische verificatie (vingeraderscanner); ID-kaartverificatie (ID-kaartlezer); verificatie via mobiel apparaat (Android/iOS)
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Als het maximale volume binnen een periode van één jaar wordt bereikt, moet een onderhoudscyclus worden uitgevoerd.

² De opwarmtijd is afhankelijk van de gebruiksomgeving en het gebruik.

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en functionaliteit varieert afhankelijk van de besturingssystemen, applicaties en netwerkprotocollen, almede van de netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksartikelen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een vel A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginaformaat, type media, continu printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- De specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de informatie op het moment van printen van deze informatie beschikbaar was. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de vermelde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.

